

NOBO Lämmityskaapeli NUCS 10W/m



Tämä kaapeli on kehitetty moderneille ohutrakenteisille betonilattioille saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa.

Kevyiden ja ainoastaan \varnothing 4 mm NUCS-lämmityskaapeleiden avulla voit luottaa, että tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä sekä helppoja asentaa.

NUCS-lämmityskaapeleiden takuu-aika on 15 vuotta.

Suosittelimme seuraavia tehoja Nobø NUCS-lämmityskaapeleille:

Makuuhuone: 60-80W/m²—Olohuone: 80-100W/m²—Kylpyhuone: 130-150W/m².

Nobø NUCS-lämmityskaapeli on pakattu pahvikelalle, joka helpottaa asennusta mille tahansa alustalle. Sarjaresistiivisessä lämmityskaapelissa on PVC-vaippa ja reilu 3m halogeenivapaa kylmäliitäntäpää yksinkertaisen ja joustavan liitännän saamiseksi kaikkiin termostaatteihin.

Nobø NUCS-lämmityskaapelia suositellaan käytettäväksi betoni- ja ohutrakenteisissä lattialämmityksissä. Lämmityskaapeli voidaan kiinnittää vahvistettuun verkkoon tai se voidaan liimata suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina asianmukaista lämpöeristystä ennenkuin asennat lämmityskaapelin, näin rakennat energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän. Lattialämmitystuotteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty sähköasentaja.

Suosittelimme käyttämään termostaattiamme NTB-2R, siinä on käyttäjäystävällinen toiminta yksittäin tai yhdessä Nobø Energy Control-ohjausjärjestelmän kanssa. Molemmat käyttötavat täyttävät EcoDesign-direktiivin vaatimukset.




Lämmityskaapeli NUCS10W/m



Malli	Sähkönumero	Teho (w)	EAN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pituus (m)
NUCS10W-65W-6,6m	81 300 00	65	8590875063030	803-818	0,7	6,6
NUCS10W-120W-11,4m	81 300 01	120	8590875063047	419,3-485,5	1,2	11,4
NUCS10W-200W-18,9m	81 300 02	200	8590875063054	251,8-291,5	1,25	18,9
NUCS10W-250W-23,6m	81 300 03	250	8590875063061	200,9-232,6	1,45	23,6
NUCS10W-320W-31,6m	81 300 04	320	8590875063078	157-181,9	1,7	31,6
NUCS10W-400W-36,9m	81 300 05	400	8590875063085	125,6-145,5	1,9	36,9
NUCS10W-450W-45,9m	81 300 06	450	8590875063092	112-129,7	2,25	45,9
NUCS10W-520W-49,6m	81 300 07	520	8590875063108	96,6-111,8	2,45	49,6
NUCS10W-600W-63,9m	81 300 08	600	8590875063115	83,9-97,1	2,95	63,9
NUCS10W-750W-75,8m	81 300 09	750	8590875063122	66,7-77,2	3,05	75,8
NUCS10W-950W-87,0m	81 300 10	950	8590875063139	52,7-61,1	3,5	87,0
NUCS10W-1100W-114,5m	81 300 11	1100	8590875063146	46,1-53,4	4,65	114,5
NUCS10W-1300W-131,3m	81 300 12	1300	8590875063153	39,7-44,8	5,1	131,3
NUCS10W-1700W-158,5m	81 300 13	1700	8590875063160	29,5-34,2	6,55	158,5
NUCS10W-2000W-194,5m	81 300 14	2000	8590875063177	25,2-29,1	8,05	194,5

Tekniset tiedot: Nobø NUCS10W/m lämmityskaapeli

Rakenne	Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli	
Eristys	Fluoripolymeeri 0,3mm paksuinen	
Suojapunos	7 tinattua kuparijohdinta Ø 0,3mm + AIPET kelmu	
Ulkovaippa	PVC (105°C) - 0,8mm paksu	
Kaapelin halkaisija	Ø 4mm - 3m halogeenivapaa kylmäliitospää	
Lämpötilakestoisuus	-30 - +70 °C (alin asennusaikainen -5°C)	
Maks. teho	10W/m	
Käyttöjännite	230V	
IP-luokka	IP67	
Mekaaninen kestävyys	M1	
Minimi taivutussäde	30mm	
Itsestään sammuva	Kyllä	
Vaipan väri	Punainen	

Lisätarvikkeet: NTB-2R Termostaatti



Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobø NTB 2R	86000101	8130936	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g