

Sändare NZB



Trådlös vidarebefordran av styrtrådssignal till termostater -R.

NZB sänder en radiosignal till apparater när den mottager på / av-signal från 230V styrtråd.

NZB används för trådlös vidarebefordran av temperatursänkningssignal till Nobø-radiatorer och termostater.

Perfekt för baracker, stugor, klassrum, hotellrum och alla andra rum eller små byggnader där man vill använda 230V styrtråd till elvärme.

Typiska produkter för att aktivera ingång är: centrala styrsystem, nyckelkortsomkopplare, närvarodetektorer, timeromkopplare, GSM-relä omkopplare osv.

Direkt parkoppling med Nobø-mottagare genom att trycka på knappen och slå på mottagaren.

NCU 2R och NTB 2R är föredragna mottagare. På dessa kan du bestämma både komforttemperatur och spartemperatur. Du kan också använda NCU 1R eller NCU ER, men måste sedan använda en NCU 2R tillfälligt eller permanent i systemet om du vill ha andra temperaturinställningar än standardvärden (se tabell på nästa sida). NZB kan inte användas i kombination med Nobø HUB eller Orion 700 för att driva gemensamma mottagare.

Kan dock användas i kombination med Nobø Sense magnetisk öppen fönstersensor.

Enheten startar om automatiskt och i det läge som bestäms av styrtråden efter strömavbrott.

Statusindikatorlampa.

Sändare NZB

| Namn | Beskrivning | ART NR | ENR | EAN NR |
|------|------------------------------|----------|-----------|---------------|
| NZB | Sändare 230V styrtråd til RF | 86100101 | 85 856 95 | 7030690108222 |

Styrtråd 230V av: NZB överför "Komfort" till parade enheter

Styrtråd 230V på: NZB överför "Eco" till parade enheter

Kan inte användas i kombination med Nobø HUB eller Nobø Orion EC 700.

TEKNISK DATA

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Spänning | 230 VAC |
| Maksimalt antal anslutna mottagare | 32 (10 rekommenderad) |
| Signalinngång | 230V På/Av |
| Signalutgång | RF Eco/Komfort |
| IP Skyddsklass | IP 20 |
| Isoleringsklass | CL.II |
| Mått (HxBxD) | 44x44x20mm |
| Vikt | 26g |
| Garanti | 5 år |
| Radiofrekvens RF | 868,4MHz |
| Max stanbyförbrukning | 0,5 watt. |
| Färg | Hvit |


| Mottakertype: | NTB 2R | NCU 2R | NCU 1R | NCU ER |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Komforttemperatur: | Justerbar 7-40°C | Justerbar 7-30°C | Justerbar 5-30°C | 22°C * |
| Spartemperatur: | Justerbar 7-40°C | Justerbar 7-30°C | 16°C * | 16°C * |

* Ursprungliga värden. NCU 2R kan anslutas permanent eller tillfälligt för att justera dessa till en annan nivå.

Centralt kontrollsystem



Andra ingångar: Dörrlås, strömbrytare etc.



Kontrollenheter för radiatorer NCU-2R*



Rumstermostat NTB 2R