

NZB sender

Trådløs sender til alle R-termostater.

NZB sender et radiosignal op til 25 m til ovne og termostater, når den modtager et tænd/sluk-signal via en 230V styreledning.

NZB bruges til trådløs temperatursænkning for energibesparelse til Nobø radiatorer og R termostater. Med styreledning 230V tændt, bliver den til sparetilstand.

Perfekt til pavillioner, sommerhuse, klasseværelser, hotelværelser og mindre bygninger hvor man ønsker at styre el varmen via styreledning.

Typiske produkter som kan aktivere indgang: centralt styresystemer, nøglekort kontakter, bevægelses sensorer, koblings ur, GSM rela osv.

Direkte parring med Nobø-modtagere ved at trykke på konfigurationsknappen i 3 sekunder. og tænd for modtageren. Tilslutningen er OK med konstant lys efter cirka 10 sekunder.

NCU 2R muliggør justerbare temperaturværdier mellem 7-30°C i NZB, i stedet for fabriksindstillede temperaturværdier på Spar 16°C og Comfort 22°C. Komplet med NCU ER, NCU 1R eller NTB 2R og om nødvendigt kontaktbeskyttelse. (se tabel på næste side).

NZB kan ikke bruges sammen med Nobø Hub eller Orion 700 til at styre delte modtagere.

Enheden starter automatisk i den indstilling som er bestemt via styreledning efter strøm afbrud.

Indikator lampe.



NC214EN-300621

NOBO
Norwegian design

Navn	Beskrivelse	Art. nr.	ELNR	EAN NR
NZB	Teknisk sender 230V styretråd til RF	86100101	5422455	7030690108222

Styretråd 230V av: NZB sender "Komfort" til tilknyttede enheter.

Styretråd 230V på: NZB sender "Øko" til tilknyttede enheter.

Kan ikke brukes i kombinasjon med Nobø HUB eller Nobø Orion EC 700.

TEKNISKE DATA

Spenning	230 VAC
Maksimalt antall tilknyttede mottakere	32
Inngangssignal	230V På/Av
Utgangssignal	RF Øko/Komfort
Kapslingsgrad	IP20
Isolasjonsklasse	CL.II
Mål (HxBxD)	44x44x20mm
Vekt	26 g
Garanti	5 år
Radiofrekvens	868,4Mhz
Maksimal standby effekt	0,5 watt.
Farge	Hvit
Rekkevidde	Opptil 25m

Mottakertype	NTB 2R	NCU 2R	NCU 1R	NCU ER
Komforttemperatur:	Justerbar 7-40°C	Justerbar 7-30°C	Justerbar 5-30°C	22°C*
Sparetemperatur:	Justerbar 7-40°C	Justerbar 7-30°C	16°C*	16°C*

* Standardverdier. NCU 2R kan tilknyttes permanent eller midlertidig for å justere disse til et annet nivå.

