

Ohjausrele **NZB**

Ohjaussignaalin langaton lähetys R-Ohjausyksiköihin.

NZB lähettää radiosignaalin jopa 25m asti lämmittimille sekä ohjausyksiköihin vastaanottaessaan päälle / pois -signaalin 230V AC -ohjausjohtimen kautta.

NZB:tä käytetään Nobø lämmittimen sekä R-ohjausyksiköiden langattomaan lämpötilan alentamiseen energian säästämiseksi. 230V ohjausjohtimen ollessa päällekytkettynä, säästölämpötila on aktiivinen.

Jos sinun on ohjattava useampaa kuin kymmentä laitetta, on asennettava lisää NZB: itä. Ihanteellinen parakkien, mökkien, sähkölämmityksen saneerauskohteiden ja muiden huoneiden tai rakennusten lämpötilojen langallisiin pudotusohjauksiin.

Tyypilliset ohjaussignaalit: Kotona-Poissa-ohjauskytkimet, keskusohjausjärjestelmät, avainkorttikytkimet, läsnäoloilmaisimet,

kellokytkimet, GSM-relekytkimet jne.

Suora pariliitos Nobø-vastaanottimien kanssa painamalla konfiguraatiopainiketta 3 s. ja kytkemällä vastaanotin päälle. Yhteys OK kun valo palaa jatkuvasti noin 10 s kuluttua.

NCU 2R mahdollistaa säädettävät lämpötila-arvot välillä 7-30°C. NZB:ssä tehtaalla asetettujen Säästö 16°C ja Mukavuus 22°C lämpötila-arvojen sijaan. Viimeistelemä asennus NCU ER, NCU 1R tai NTB 2R. Tarvittaessa kosketussuojauksella (katso taulukko seuraavalla sivulla).

NZB:tä käytetään itsenäisenä yksikkönä ilman Internetiä tai wifi-yhteyttä ja se voi korvata kontaktiohjauksen

Sähkökatkon sattuessa kaikki lämpötila-arvot ja tilat säilyvät.

Käyttötilan osoitus merkkivalolla.



NC214EN-300621

NOBO
Norwegian design

Nimi	Kuvaus	ART NR	Sähkönumero	EAN NR
NZB	Ohjausrele NZB	86100101	5422455	7030690108222

Ohjaava signaali 230V OFF: NZB ohjaa paritetut lämmittimien ohjausyksiköt "mukavuustilaan".
 Ohjaava signaali 230V ON: NZB ohjaa paritetut lämmittimien ohjausyksiköt "säästötilaan".
 NZB:tä ei voida käyttää samassa yhteydessä Nobø HUBin tai Nobø Orion EC 700 kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 VAC
Vastaanottimien maks. lukumäärä:	32
Signaalin jännite	230V on/off
Signaalin ulostulo	RF Säästö/Mukavuus
Kotelointiluokka	IP20
Eristystaso	CL.II
Mitat (KxLxS)	44x44x20mm
Paino	26 g
Takuuaika	5 vuotta
Taajuus	868,4Mhz
Maks. valmiustilan teho	0,5 watt.
Väri	Valkoinen
Kantama	Jopa 25m

Mottakertyyppi	NTB 2R	NCU 2R	NCU 1R	NCU ER
Mukavuuslämpötila:	Säädettävä 7-40°C	Säädettävä 7-30°C	Säädettävä 5-30°C	22°C*
Säästölämpötila:	Säädettävä 7-40°C	Säädettävä 7-30°C	16°C*	16°C*

* Oletusarvot. NCU 2R ohjausyksiköllä on mahdollisuus säätää muita arvoja joko pysyvästi tai tilapäisesti.

