

Sändare NZB

Trådlös sändare till alla R- termostater.

NZB sänder en radiosignal upp till 25 meter till elradiatorer och golvvärme anläggningar när den mottager på / av-signal från 230V styrtråd.

NZB används för trådlös temperatursänkning för energispar till Nobø-radiatorer och R termostater. Vid styrtråd på 230V blir det Spar läge.

Perfekt för sommarstugor, campingstugor, hotellrum, byggbodas, skolor och en mängd olika publika miljöer eller små byggnader där man vill använda 230V styrtråd för energispar av elvärme.

"Typiska produkter för att aktivera ingång är: controllers, tidur, brytactor, centrala styrsystem, nyckelkortsomkopplare, närvarodetektorer, GSM-relä omkopplare, strömställare osv.

Direkt ihopparning med Nobø-mottagare genom att trycka på konfigurationsknappen i 3 sekunder. och slå på mottagaren. Anslutningen är OK med fast sken efter ca 10 sekunder.

NCU 2R möjliggör ställbara temperaturvärden mellan 7-30°C i NZB, istället för fabriksinställda temperaturvärden på Spar 16°C och Komfort 22°C. Komplettera med NCU ER, NCU 1R eller NTB 2R och vid behov beröringsskydd. (se tabell på nästa sida).

NZB används som självständig enhet utan behov av internet eller wifi och kan ersätta kontaktorstyrning.

Vid strömavbrott behålls alla temperaturvärden och statusläge.

Statusindikatorlampa.



NC214EN-300621

NOBO
Norwegian design

Navn	Beskrivning	ART NR	Enr	EAN nr
NZB	Trådlös radiosändare för styrtråd 230V	86100101	5422455	7030690108222

Styrtråd 230V av: NZB överför "Komfort" till uppkopplade termostater.
 Styrtråd 230V på: NZB överför "Spar" till uppkopplade termostater.
 Kan inte användas i kombination med Nobø HUB eller Nobø Orion EC 700.

TEKNISK DATA

Spänning	230 VAC
Maximalt antal anslutna mottagare:	32
Signalingång	230V På/Av
Signalutgång	RF Spar/ Komfort
IP-skyddsklass	IP20
Isoleringsklass	CL.II
Storlek (HxBxD)	44x44x20mm
Vikt	26 g
Garanti	5 år
Radiofrekvens	868,4Mhz
Max standby-förbrukning	0,5 watt.
Färg	Vit
Räckvidd	Upp till 25 meter

Mottakertyp	NTB 2R	NCU 2R	NCU 1R	NCU ER
Komfort temperatur:	Ställbar 7-40°C	Ställbar 7-30°C	Ställbar 5-30°C	22°C*
Spar temperatur:	Ställbar 7-40°C	Ställbar 7-30°C	16°C*	16°C*

* Ursprungliga värden. NCU 2R kan anslutas permanent eller tillfälligt för att justera dessa till en annan nivå.

