Lämpömatto NUM160W

Nobö Lämpömatto

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

Lämpömatto NUM160W/m2 on saatavissa 70W-2600W tehoisina

NUM160W/m2 lämpömatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lämpömatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m.

Käytä aina eristystä lämpömaton alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.

Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta.

Lämpömaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

Glen Dimplex Nordic Oy Ab, Mestarintie 30, 06150 PORVOO.
Puh. 020 7768 300, s-posti: email@glendimplex.fi, www.glendimplex.fi

Lämpömatto NUM160W

Malli	Teho (W)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pinta-ala	Lengde (m)
NUM160-70W-0,5m2-0,9m	70	81 213 60	8590875044848	717,9-831,3	0,7	0,5	0,9
NUM160-130W-0,8m2-1,6m	130	81 213 61	8590875044855	386,6-447,6	0,81	0,8	1,6
NUM160-210W-1,3m2-2,6m	210	81 213 62	8590875044862	239,3-277,1	1,02	1,3	2,6
NUM160-260W-1,6m2-3,2m	260	81 213 63	859087504879	193,3-223,8	1,26	1,6	3,2
NUM160-340W-2,1m2-4,2m	340	81 213 64	8590875044886	147,8-171,1	1,4	2,1	4,2
NUM160-410W-2,6m2-5,2m	410	81 213 65	8590875044893	122,6-141,9	1,6	2,6	5,2
NUM160-500W-3m2-6,0m	500	81 213 66	8590875044909	100,5-116,4	1,9	3	6
NUM160-570W-3,4m2-6,7m	570	81 213 67	8590875044916	89,7-103,9	2,1	3,4	6,7
NUM160-670W-4,2m2-8,3m	670	81 213 68	8590875044923	75-86,9	2,5	4,2	8,3
NUM160-810W-5,1m2-10,2m	810	81 213 69	8590875044930	62-71,8	3	5,1	10,2
NUM160-1000W-6,1m2-12,3m	1000	81 213 70	8590875044947	50,3-58,2	3,43	6,1	12,3
NUM160-1210W-7,6m2-15,1m	1210	81 213 71	8590875044954	41,5-48,1	3,91	7,6	15,1
NUM160-1400W-8,8m2-17,6m	1400	81 213 72	8590875044961	35,9-41,6	3,85	8,8	17,6
NUM160-1800W-11m2-22,0m	1800	81 213 73	8590875044978	27,9-32,3	5,2	11	22
NUM160-2150W-13,3m2-26,6m	2150	81 213 74	8590875044985	23,4-27,1	5,95	13,3	26,6
NUM160-2600W-16,3m2-32,5m	2600	81 213 75	8590875044992	19,3-22,4	6,55	16,3	32,5

Lisätarvikkeet:

NTB-2R EcoDesign-yhdistelmätermostaatti,

Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmä

Malli	Valm. tuo-ten:o	Sähkö-numero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobö NTB 2R Valkoinen Musta	86000101 86000102	8130936 8130937	7030690104224 7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Malli	Valm. tuo-ten:o	Sähkö-numero	GTIN	Taajuus (MHz)	Mitat (mm)	Pakkaus (mm)
Nobö HUB	11123610	8130900	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56