




Varmekabel NUC10W/m



Nobø Varmekabel

Nordiske Varmeløsninger i Verdensklasse

Varmekabel 10W/m tilgjengelig fra 120W-2000W. Tilkoblingsspenning 230V.

NUC10W/m er en kabel som er lett og legge. Serieresistiv varmekabel med PVC kappe og 3m


kald tilkoblingsende. Kabel benyttes til gulvoppvarming i standard betonggulv og lavtbyggende gulv.

Kan brukes ute i trappeløp, gangarealer og ramper. Varmekabelen festes til armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmekabel for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.

Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.

Modell	Effekt (w)	Elnr	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt (kg)	Lengde (m)
NUC10-120W-11m	120	1009525	8590875045005	419,3-485,5	1,2	11,4
NUC10-200W-19m	200	1009526	8590875045012	251,8-291,5	1,25	18,9
NUC10-250W-24m	250	1009527	8590875045029	200,9-232,6	1,45	23,6
NUC10-320W-32m	320	1009528	8590875045036	157-181,9	1,7	31,6
NUC10-400W-37m	400	1009529	8590875045043	125,6-145,5	1,9	36,9
NUC10-450W-46m	450	1009530	8590875045050	112-129,7	2,25	45,9
NUC10-520W-50m	520	1009531	8590875045067	96,6-111,8	2,45	49,6
NUC10-600W-64m	600	1009532	8590875045074	83,9-97,1	2,95	63,9
NUC10-750W-76m	750	1009533	8590875045081	66,7-77,2	3,05	75,8
NUC10-950W-87m	950	1009534	8590875045098	52,7-61,1	3,5	87
NUC10-1100W-114m	1100	1009535	8590875045104	46,1-53,4	4,65	114,5
NUC10-1300W-131m	1300	1009536	8590875045111	39,7-44,8	5,1	131,3
NUC10-1700W-159m	1700	1009537	8590875045128	29,5-34,2	6,55	158,5
NUC10-2000W-195m	2000	1009538	8590875045135	25,2-29,1	8,05	194,5

Tilbehør varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energi Control



Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Frekvens	Mål u/emb. (mm)	Mål emballert
Nobø HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56